

Dampgenerator



'Økonomisk & Høj Kvalitet'

HOVEDDATA - Lodretstående Model							
Type	L-DT (V)	125	200	300	400	550	700
Dampydelse	kg/time	125	200	300	400	550	700
Varmeydelse @ 10 bar & 75°C F.V.	Mkal/time	74	118	177	236	325	413
Varmeydelse @ 10 bar & 75°C F.V.	kW	86	137	206	275	377	480
Max. Damp / Design Tryk (PS)	bar	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12
Modtryk Røggas (brændermodtryk)	Pa	200	200	200	200	300	400
Brændertrin (standard)	-	1	1	2	2	2	2
Antal Fødevandspumper	-	1	1	1	1	1	1
Dampafgang / Dampventil	DN	32	32	40	40	40	40
Fødevandstilgang (til pumpe)	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Røggasafgang (til skorsten)	mm	ø120	ø120	ø160	ø160	ø160	ø160
Bundudblæsning	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Sikkerhedsventil (afgang)	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Højde UDEN Brænder	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1800
Max. Højde MED Brænder	mm	1880	1880	2150	2150	2150	2450
Dybde	mm	1250	1350	1350	1350	1350	1350
Bredde	mm	800	900	900	900	900	900
Total Volumen af Trykbeholder (V)	Liter	38	38	62	65	72	87
Vægt (totalvægt i drift)	kg	650	650	850	900	1000	1100

Ovennævnte data kan ændres uden varsel og uden ansvar for AB&CO