

Detaljeret Data Elektriske Dampkedler

20. September 2020

TEKNISKE SPECIFIKATIONER - Model TEKNIK - Type :	Handy Proff	K-DH-6kW	K-DH-15kW	K-DH-22kW	K-DH-60kW	K-DH-120kW-Type 1	K-DH-120kW-Type 2	K-DH-180kW
Nom. Effektstørrelser & Nom. Elektrisk Effekt - kW	1,5	3,3-3,9-4,8-6,0	6-8,1-9-10,5-12-15	9-10,5-12-15-18-22	21-27-30-33-39-42-54-60	72-120	72-120	72-180
Arbejdstryk / (Design tryk) barg	1 - 2½ / (2,8)	2½ - 6 / (7) Note 1	2½ - 7 / (8) Note 1	2½ - 7 / (8) Note 1	2½ - 8½ / (9,5) Note 1	2½ - 8½ / (9,5) Note 1	2½ - 8½ / (9,5)	2½ - 8½ / (9,5) Note 1
Dampproduktion - kg/t (@ 4-5 barg damp / fødevand ~80°C)	~2 (@ 2,8 bar/10°C)	3 - 9	8 - 23	11 - 33	30 - 90	60 - 180	60 - 180	90 - 270
Spænding - V 50 Hz (60Hz på forespørgsel)	230	230/400	230/400	230/400	230/400 (op til 42 kW) 400 (fra 54 til 60 kW)	230/400 (op til 84 kW) 400 (fra 108 til 120 kW)	230/400 (op til 84 kW) 400 (fra 108 til 120 kW)	230/400 (op til 126 kW) 400 (fra 162 til 180 kW)
Standard Effekt Trin - kW	-	-	-	-	0-30-60	0-30-60-90-120	0-30-60-90-120	0-30-60-90-120-150-180
Rumindhold af kedelbeholder - Liter	4	4,9	16	24,9	55	55 (2 stk.)	55 (2 stk.)	55 (3 stk.)
Min. Vandstands niveau - Liter	-	2	7,1	7,5	27	27	27	27
Effekt Pumpemotor - kW		0,37	0,5	0,5	1,2	2 x 1,2	1,2	1,2
Sikkerhedstermostat - °C	180	170	190	190	190	190	190	190
Dimension Dampgang - tommer rørgvind (Højde fra gulv - mm)	NA (pistol & 3m slange)	3/8" (H=1040mm)	1/2" (H=1160mm)	1/2" (H=620mm)	1/2" (H=520mm)	1/2" (H=520/1200mm)	1/2 or 1" (H=520/1050mm)	1/2" (H=520/1075/1635mm)
Fødevandstilgang - tommer rørgvind (Højde fra gulv - mm)	vand påfyldes	3/8" (H=150mm)	3/8" (H=150mm)	3/8" (H=380 mm)	3/8" (H=160mm)	3/8 (H=160)	3/8" (H=160mm)	3/8 (H=160mm)
Mål kabinet L x B x H - mm	300 x 450 x 850	400 x 600 x 1000	450 x 650 x 950	500 x 550 x 800	850x850 x 650	850 x 850 x 1600	950 x 1160 x 1150	1200 x 850 x 1900
Mål transport L x B x H - mm	350 x 500 x 950	500 x 700 x 1100	550 x 750 x 1050	600 x 650 x 900	950 x 950 x 750	950 x 950 x 1700	1400 x 1300 x 1050	1300 x 950 x 2000
Vægt netto (tom) - kg	18	52	72	85	114	237	243	325
Vægt max under drift - kg	28	54	89	108	141	282	300	423
Vægt transport - kg	20	61	81	111	131	281	288	395
Godkendelse iht. PED 2014/68/EU / CE-mærket / EN-standard	√	√	√	√	√	√	√	√
Arbejdsplads for service - m	1 (foran)	1 (foran)	1 (foran)	1 (foran) 1 (til højre)	1 (foran) 1 (til venstre)	1 (foran) 1 (til venstre)	1 (foran) 1 (til højre)	1 (foran) 1 (til højre)
Tilbehør & Specialudførelser (Valgfrit Udstyr) :								
Fødevandstank (Kondensatbeholder), Volumen - Liter	-	45	45	45	83	83	160	160
Blødgøringsanlæg	-	√	√	√	√	√	√	√
Kemikalie beholder og pumpe	-	√	√	√	√	√	√	√
Rustfri trykbeholder og komponenter (kedler til sanitær damp)	Standard	√	√	√	√	√	√	√
Samlet og monteret med alt tilbehør på platform	-	√	√	√	√	√	√	√
Platform Dimensioner LxB / Vægt i tom tilstand - mm / kg	-	800x1200 / 25	800x1200 / 25	800x1200 / 25	1200x1200 / 40	1800x1200 / 50	1800x1200 / 50	1800x1200 / 50