

Dampferzeuger



'Wirtschaftlich & Hochwertig'

HAUPTDATEN - Horizontal Modell											
Typ	L-DT (H)	200	300	450	750	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Max. Dampfleistung	kg/St.	200	300	450	750	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Max. Wärmeleistung @ 10 bar & 75°C S.W.	Mcal/St.	118	177	266	443	590	708	885	1180	1475	1770
Max. Wärmeleistung @ 10 bar & 75°C S.W.	kW	137	206	309	515	686	824	1030	1373	1716	2059
Max. Dampf / Design Druck (PS)	bar	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12
Gegendruck von Rauchgas	Pa	200	200	200	500	500	500	600	800	850	850
Standardanzahl der Brennerstufen	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Anzahl der Speisewasserpumpen	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dampfaustritt / Dampfventil	NW	DN32	DN32	DN40	DN40	DN50	DN50	DN65	DN80	DN80	DN100
Speisewassereintritt	NW	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1½"	2"	2"	2"
Rauchgasaustritt	mm	ø120	ø120	ø160	ø200	ø250	ø300	ø350	ø350	ø450	ø450
Rückspülung	NW	20	20	25	25	25	25	40	40	40	40
Saicherheitsventil-Ausgang	NW	1"	1"	1"	1"	DN40	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50
Länge OHNE Brenner	mm	1270	1270	1530	2030	2430	2670	2700	3000	3320	3750
Max. Länge MIT Brenner	mm	1550	1800	2050	2650	3300	3550	3540	3900	4200	4700
Breite	mm	1300	1300	1450	1450	1450	1450	1600	1600	1700	1700
Höhe	mm	1500	1500	1700	1900	1900	1900	2150	2200	2250	2250
Gesamtvolumen des druckbehälters (V)	Liter	50	50	89	118	135	171	198	215	246	255
Gesamtgewicht in Betrieb	kg	800	900	1500	1850	2150	2300	2700	3400	3650	3850

Die obigen Daten unterliegen der Änderung ohne vorherige Benachrichtigung und begründen keine Haftung seitens AB&CO