

## Stoomgenerator



**'Economisch & Hoge Kwaliteit'**

BELANGRIJKSTE GEGEVENS - Verticaal model							
Type	L-DT (V)	125	200	300	400	550	700
Stoomproductie	kg/u	125	200	300	400	550	700
Warmtecapaciteit @ 10 bar en 75°C toevoer	Mcal/u	74	118	177	236	325	413
Warmtecapaciteit @ 10 bar en 75°C toevoer	kW	86	137	206	275	377	480
Max. stoom / ontwerpdruk (PS)	bar	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12
Tegendruk rookgas	Pa	200	200	200	200	300	400
Brandertappen (standaard)	-	1	1	2	2	2	2
Aantal pompen voor voedingswater	-	1	1	1	1	1	1
Stoomuitloop / Stoomklep	DN	32	32	40	40	40	40
Invoer voedingswater	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Rookgasafvoer	mm	120	120	160	160	160	160
Afvoer spuiwater	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Afvoer veiligheidsklep	BSP	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Hoogte exclusief brander	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1800
Max. hoogte inclusief brander	mm	1880	1880	2150	2150	2150	2450
Diepte	mm	1250	1350	1350	1350	1350	1350
Breedte	mm	800	900	900	900	900	900
Totale inhoud drukvat (V)	Liter	38	38	62	65	72	87
Totaalgewicht gebruiksklaar	kg	650	650	850	900	1000	1100
Bovenstaande gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging en zonder enige aansprakelijkheid van AB&CO gewijzigd worden							